



Är ett snabbhärdande, miljövänligt och lättslipat specialspackel av renaste bladschellack för lagning i matterade och polerade trä- och stenytor. Använtbart för olika typer av skador som t ex. kvisthål, djupa sprickor, intrryckningar, kantskador och känsliga ställen i trä och laminat.

Bruksanvisning: Med schellack-smältare, uppvärmdu kniv eller stämjärn smälts önskad mängd schellack i det ställe som kan bättras samt jämnas ut. Schellacken hårdnar omedelbart. Den kan därefter putsas med ett stämjärn och slipapper.

Schellacken förenar sig med träet, sjunker inte in och kan strykas eller sprutas med lack. Den är ljusäkta, sjunker inte, förenar sig med materialet och kan vid behov smälta ihop till önskad nyans. Obegränsad lagringstid.



Skjellakkstenger/Shell-lak stänger

Er et hurtigherdende/-hærdende, miljøvennlig og lettlipt/letslibet spesialsparkel/specialsparkel av/af reneste bladskjellakk/bladshell-lak for/til bruk/brug i matte og polerte/ polerede tre/træ- og steinflater/stenflader. Brukes/bruges til reparasjon/ reparation av/af ulike/forskellige skader som f.eks. kvisthull, dype/dybe sprekker/sprækker, kantskader og sårbare områder i tre/træ og laminat. Bruksanvisning: Med skjellakksmeltere/shell-lak smelteren, oppvarmet kniv og stemjern/stemmejern smeltes ønsket mengde/mængde skjellakk/ shell-lak på det sted som skal forbedres, samt jevnes/jævnnes ut/ ud. Skjellakken/shell-lakken herder/ hærder umiddelbart. Deretter/derefter kan den pusses/pudses med et stemjern/stemmejern og slipepapir/ slibepapir. Skjellakken er lysekte, jevner seg med treet, synker ikke og kan strykes eller sprayes med lakk. Ubegrenset lagringstid.



Sellakkatanko

On nopeasti kovettuva, ympäri-stöystävällinen ja helposti hiottava erikoissilote puhtaasta lehtisellakasta himmeille ja kiillotetuille puu- ja kivipinoille. Käytettäväissä kaikenlaisille vahingoille kuten oksien rei'ille, syville halkeamille, sisään painaumille, reunavahingoille ja herkille paikoille puussa ja laminaatissa.

Käyttöohje: Sellakan sulattajalla, lämmitysellä veitsellä tai sulatusraudalla sulatetaan tarvittava määrä sellakkaa siihen paikkaan mihin sitä tarvitaan. Sellakka kovettuu välittömästi. Tämän jälkeen voidaan sitä viimeistellä taltan ja hiomapaperin avulla.

Sellakka yhdistyy puun kanssa, ei painaudu sisään ja voidaan sivelää tai suihkutta lakalla. Se on valonkestäävä, ei vajoa sisään, yhdistyy materiaalin kanssa ja voidaan tarvittaessa sulattaa yhteen toivotun värin aikaansaamiseksi. Rajaton säilytysaika.

Slöjd-Detaljer®

Axvallagatan 10 Box 373 532 24 Skara Kundtjänst 0511-26767

www.slojd-detaljer.se

Slöjd-Detaljer Slöjd-Detaljer Slöjd-Detaljer®

Box 557 2200 København N
Kundeservice 33 16 14 90
www.slojd-detaljer.dk

Telefon 32 85 63 93
www.sloyd-detaljer.no

PI 2470 00002 Helsinki
Asiaakaspalv. 09-3487 0606
www.slojd-detaljer.fi